

## Sportnockenwellen Audi 2.1L 10v KE 269°/262° (Satz)

Verwendung: für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

Art. Nr. KA1002137AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.25mm	0.25mm
Öffnung (0.1 mm)	269°	262°
Öffnung (1.0 mm)	235°	224°
Ventilhub	11.50mm	10.80mm
Nockenhub	11.50mm	10.80mm
Spreizung	110°	120°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	8° / 47°	52° / -8°
Ventilhub im OT	2.15mm	0.60mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

### Wichtige Hinweise:

- Stahl-Nockenwellen
- **WICHTIG!** In der ersten Generation von mechanischen 5 Zylinder-Motoren gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen für den Verteiler. Auch wenn den Verteiler nicht verwendet wird kann man die Nockenwellen nicht austauschen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Hinweise, um zu erkennen, welche Art von Nockenwellen Sie haben.
- die alte Variante hat ein Verteilerrad mit 13 Zähnen. Es befindet sich am Ende von der Nockenwelle in einem Abstand von 21mm von der Druckscheibe
- die neue Variante hat ein Verteilrad mit 17 Zähnen. Es befindet sich auch am Ende von der Nockenwelle, allerdings direkt an der Druckscheibe
- Bitte geben Sie bei der Bestellung an welche Ausführung Sie haben und brauchen. Im Zweifelsfall fragen Sie vorher bei uns nach.
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- für Turbo-Umbauten

