

Sportnockenwellen Audi 2.6L 12v ABC 2. Generation 267°/267° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1003421AU

| Nockenwellen-Details: | Einlass | Auslass |
|-------------------------|----------|----------|
| Ventilspiel | hydro | hydro |
| Öffnung (0.1 mm) | 267° | 267° |
| Öffnung (1.0 mm) | 236° | 236° |
| Ventilhub | 11.50mm | 11.50mm |
| Nockenhub | - | - |
| Spreizung | 112° | 112° |
| Öffnungswinkel (1.0 mm) | 5° / 51° | 49° / 7° |
| Ventilhub im OT | 1.60mm | 1.85mm |

| Einbau-Zubehör: | Einlass | Auslass |
|--------------------|--------------|--------------|
| Nockenwellenräder: | - | - |
| Stößel | OEM | OEM |
| Ventilspiel | OEM | OEM |
| Ventile | OEM | OEM |
| Ventilkeile | OEM | OEM |
| Federteller | KA99386 | KA99386 |
| Untere Scheibe | OEM | OEM |
| Außenfeder | KAPAC-S90019 | KAPAC-S90019 |
| Innenfeder | - | - |

Wichtige Hinweise:

- Falls notwendig, Zylinderkopf bearbeiten und/oder stabile Einstellkappen verwenden für die korrekte Einbaulänge der Feder
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen

