

Sportnockenwellen Audi 2.6L 12v ABC 2. Generation 283°/283° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1003424AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	283°	283°
Öffnung (1.0 mm)	247°	247°
Ventilhub	11.50mm	11.50mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	110°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	14° / 53°	54° / 13°
Ventilhub im OT	2.70mm	2.70mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	KA99386	KA99386
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-S90019	KAPAC-S90019
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Falls notwendig, Zylinderkopf bearbeiten und/oder stabile Einstellkappen verwenden für die korrekte Einbaulänge der Feder
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

