

Sportnockenwellen Audi 1.8L 20v AEB, AWT Turbo 268°/263° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1003658AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	268°	263°
Öffnung (1.0 mm)	227°	217°
Ventilhub	9.25mm	9.95mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	4° / 43°	37° / -0°
Ventilhub im OT	1.30mm	0.95mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-S90013	KAPAC-E92009
Innenfeder	KAPAC-I99861	-

Wichtige Hinweise:

- Stahl-Nockenwellen
- inklusive verstellbaren Kettenrädern, um das Einlassnocken-Timing zu optimieren
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- Falls der variable Kettenspanner (VANOS) verwendet wird, sollte der Freigang geprüft werden bei der Einstellung auf maximalen Hub in OT.
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen

