

Sportnockenwellen Audi 2.4L 30v AJG 163PS 265°/250° (Satz)

Verwendung: für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

Art. Nr. KA1004052AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	265°	250°
Öffnung (1.0 mm)	232°	213°
Ventilhub	9.75mm	9.60mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	120°	120°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-4° / 56°	46° / -13°
Ventilhub im OT	0.65mm	0.20mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Stahl-Nockenwellen
- inklusive verstellbaren Kettenrädern, um das Einlassnocken-Timing zu optimieren
- für Turbo-Umbauten
- Dies ist ein sehr komplexer Motor mit 4 verschiedenen Nockenwellen, darüber hinaus wurden mehrere Entwicklungsstufen veröffentlicht. Diese Nockenwellen sollten nur durch erfahrene Fachleute gekauft und eingebaut werden, die die Werkzeuge, Fähigkeiten und Geduld besitzen um die Teile korrekt zu montieren, kontrollieren und anzupassen.

