

Sportnockenwellen Audi 1.8L 20v AEB, AWT Turbo 239°/230° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1013660AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	239°	230°
Öffnung (1.0 mm)	210°	200°
Ventilhub	8.75mm	9.75mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-5° / 35°	28° / -8°
Ventilhub im OT	0.50mm	0.30mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen
- inklusive 2 nicht verstellbaren Kettenrädern auf Grundeinstellung
- inklusive extra verstellbarem Kettenrad, um das Einlassnocken-Timing zu optimieren (Kettenrad hat Referenzbohrung mit Schraube)
- 225PS Motoren haben eine zusätzliche Scheibe von 0.6mm unter der Auslass-Ventilfeder wegen höherem Turbodruck. Der maximal zulässige Hub bei Verwendung des Standard-Feder-Setups wird auf 9,4 mm reduziert! Es ist erforderlich, den Federaufbau in diesem Fall zu ändern.

