

Sportnockenwellen Audi 1.8L 20v AEB, AWT Turbo 268°/264° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1013791AU

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.25mm	0.25mm
Öffnung (0.1 mm)	268°	264°
Öffnung (1.0 mm)	230°	214°
Ventilhub	9.50mm	10.00mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	110°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	5° / 45°	37° / -3°
Ventilhub im OT	1.70mm	0.95mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	KACC016	KACC019
Ventilspiel	KATS101	KATS101
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-S90013	KAPAC-E92009
Innenfeder	KAPAC-I99861	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen
- inklusive 2 nicht verstellbaren Kettenrädern auf Grundeinstellung
- inklusive extra verstellbarem Kettenrad, um das Einlassnocken-Timing zu optimieren (Kettenrad hat Referenzbohrung mit Schraube)
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen

