

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S1) 282°/252° (Satz)

Verwendung: für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

Art. Nr. KA1301106BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	282°	252°
Öffnung (1.0 mm)	233°	215°
Ventilhub	11.00mm	9.50mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	116°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	9° / 44°	43° / -8°
Ventilhub im OT	2.00mm	0.45mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	OEM	OEM

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Vor Montage der Nockenwellen: Bitte zuerst das Nockenwellen-Gehäuse ausbauen und die neuen Nockenwellen ins leere Gehäuse einlegen um die Freigängigkeit zu prüfen. Nockenwellen-Gehäuse anpassen falls notwendig
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

