www.Kaul-Motorsport.com
info@kaul-motorsport.de
Auf der Bündt 14
97645 Ostheim
09777 / 2015

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S1) 268°/257° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1301108BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	268°	257°
Öffnung (1.0 mm)	230°	220°
Ventilhub	10.45mm	10.15mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	7° / 43°	38° / 2°
Ventilhub im OT	1.80mm	1.20mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	OEM	OEM

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass
- Kolben bearbeiten, falls notwendig. Ein fehlerhafter Einbau kann schwere Motorschäden zur Folge haben!
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät