

Sportnockenwellen BMW 1.8L 16v M42 269°/269° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1301413BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	269°	269°
Öffnung (1.0 mm)	225°	225°
Ventilhub	10.00mm	10.00mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	104°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	8° / 37°	40° / 5°
Ventilhub im OT	2.00mm	1.55mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	OEM	OEM

Wichtige Hinweise:

- Stahl-Nockenwellen
- hohlgebohrt für Massenreduzierung
- Diese Motoren können 6mm oder 7mm Ventile haben, bitte bei Bestellung prüfen
- Für Rennmotoren, ohne Markierungen auf der Nockenwelle. (A-B) Toleranzen an allen Nocken. NUR AUF SPEZIELLE ANFRAGE!

