

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S2) 250°/250° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1303910BMW

<u>Nockenwellen-Details:</u>	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	250°	250°
Öffnung (1.0 mm)	213°	213°
Ventilhub	9.55mm	9.55mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	105°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	1° / 32°	31° / 2°
Ventilhub im OT	1.05mm	1.15mm

<u>Einbau-Zubehör:</u>	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- originale Ventulfeder-Infos stehen leider nicht zu Verfügung
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M50TU /B20 von 105° bis 80° (Auslass: 105° fest), M50TU /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 101° fest). Die aufgeführten Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT).
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

