

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S2) 268°/268° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1303912BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	268°	268°
Öffnung (1.0 mm)	230°	230°
Ventilhub	10.45mm	10.45mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	105°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	10° / 40°	40° / 10°
Ventilhub im OT	2.15mm	2.10mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	anfragen	anfragen
Untere Scheibe	anfragen	anfragen
Außenfeder	anfragen	anfragen
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Ventulfeder-Kit kann auf Anfrage entwickelt werden
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M50TU /B20 von 105° bis 80° (Auslass: 105° fest), M50TU /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 101° fest). Die aufgeführten Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT).
- Regelweg der VANOS verringern oder ausschalten
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

