

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S2) 275°/275° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1303913BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	275°	275°
Öffnung (1.0 mm)	237°	237°
Ventilhub	11.15mm	11.15mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	105°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	14° / 43°	44° / 13°
Ventilhub im OT	2.70mm	2.65mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	anfragen	anfragen
Untere Scheibe	anfragen	anfragen
Außenfeder	anfragen	anfragen
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Ventulfeder-Kit kann auf Anfrage entwickelt werden
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M50TU /B20 von 105° bis 80° (Auslass: 105° fest), M50TU /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 101° fest). Die aufgeführten Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT).
- Regelweg der VANOS verringern oder ausschalten
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- Vor Montage der Nockenwellen: Bitte zuerst das Nockenwellen-Gehäuse ausbauen und die neuen Nockenwellen ins leere Gehäuse einlegen um die Freigängigkeit zu prüfen. Nockenwellen-Gehäuse anpassen falls notwendig

