

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M50 (20 6 S2) 298°/290° (Satz)

Verwendung: Rally / Rennsport

Art. Nr. KA1303958BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.20mm	0.20mm
Öffnung (0.1 mm)	298°	290°
Öffnung (1.0 mm)	260°	252°
Ventilhub	12.50mm	12.00mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	104°	104°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	26° / 54°	50° / 22°
Ventilhub im OT	4.55mm	4.00mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	KACC005	KACC005
Ventilspiel	-	-
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	anfragen	anfragen
Untere Scheibe	anfragen	anfragen
Außenfeder	anfragen	anfragen
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Ventulfeder-Kit kann auf Anfrage entwickelt werden
- Ventilspiel sollte mit Einstellkappen eingestellt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellkappen die Ventilkeile nicht berühren
- Die Nockenwelle sollte sich frei im Zylinderkopf drehen können, anderenfalls sollte der Zylinderkopf bearbeitet werden
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen
- Der minimale Freigang der Ventulfeder bei maximalem Hub sollte noch mindestens 1,0mm betragen
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- VANOS ausschalten
- Vor Montage der Nockenwellen: Bitte zuerst das Nockenwellen-Gehäuse ausbauen und die neuen Nockenwellen ins leere Gehäuse einlegen um die Freigängigkeit zu prüfen. Nockenwellen-Gehäuse anpassen falls notwendig

