

## Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M52 B20 240°/240° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1304211BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	240°	240°
Öffnung (1.0 mm)	203°	203°
Ventilhub	9.25mm	9.25mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-8° / 31°	27° / -4°
Ventilhub im OT	0.40mm	0.65mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

### Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M52 /B20 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B25 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B28 von 115° bis 90° (Auslass: 105° fest). Die aufgeföhrten Daten sind für maximal

