

## Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M52 B20 257°/257° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1304213BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	257°	257°
Öffnung (1.0 mm)	220°	220°
Ventilhub	10.15mm	10.15mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-0° / 40°	35° / 5°
Ventilhub im OT	1.00mm	1.55mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

### Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M52 /B20 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B25 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B28 von 115° bis 90° (Auslass: 105° fest). Die aufgeführten Daten sind für maximal
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

