

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M52TU B20 258°/247° (Satz)

Verwendung: für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

Art. Nr. KA1304402BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	258°	247°
Öffnung (1.0 mm)	224°	207°
Ventilhub	10.00mm	9.40mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	120°	112°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-8° / 52°	36° / -9°
Ventilhub im OT	0.35mm	0.40mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Das Einlass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 120° bis 80°. Die aufgeführten Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT). Das Auslass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 112° bis 87°. Die angezeigte Daten sind für max
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät
- für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau
- originale Ventilfeder-Infos stehen leider nicht zu Verfügung

