

Sportnockenwellen BMW 3.0L 24v N54 306PS (biturbo)

274°/270° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA1305002BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	274°	270°
Öffnung (1.0 mm)	224°	220°
Ventilhub	10.50mm	10.25mm
Nockenhub	6.35mm	6.20mm
Spreizung	125° (70°)	130° (85°)
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-9° / 53°	60° / -20°
Ventilhub im OT	0.30mm (6.50mm)	0.20mm (4.03mm)

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Das Einlass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 125° bis 70°. Die angezeigte Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT). Das Auslass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 130° bis 85°. Die angezeigte Daten sind für maximale Auslass-Verzögerung (ungeschaltete VVT).
- Distanz zwischen Ventilen und Kolben sollte mindestens 1mm betragen bei geschalteter VVT. Falscher Einbau hat schwere Schäden zur Folge!
- Neuprogrammierung des Steuergeräts empfohlen

