

Sportnockenwellen BMW 3.0L 24v N54 306PS (biturbo)

282°/274° (Satz)

Verwendung: Rally / Rennsport

Art. Nr. KA1305003BMW

<u>Nockenwellen-Details:</u>	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	282°	274°
Öffnung (1.0 mm)	232°	224°
Ventilhub	11.00mm	10.50mm
Nockenhub	6.65mm	6.35mm
Spreizung	125° (70°)	130° (85°)
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-5° / 57°	62° / -18°
Ventilhub im OT	0.60mm (7.05mm)	0.20mm (4.30mm)

<u>Einbau-Zubehör:</u>	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Das Einlass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 125° bis 70°. Die angezeigte Daten sind für maximale Einlass-Verzögerung (ungeschaltete VVT). Das Auslass VANOS (VVT) System ändert die Spreizung von 130° bis 85°. Die angezeigte Daten sind für maximale Auslass-Verzögerung (ungeschaltete VVT).
- Distanz zwischen Ventilen und Kolben sollte mindestens 1mm betragen bei geschalteter VVT. Falscher Einbau hat schwere Schäden zur Folge!
- Neuprogrammierung des Steuergeräts notwendig

