

Sportnockenwellen Mercedes 2.3L 16v M102 cosworth 293°/284° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4000342MB

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.25mm	0.25mm
Öffnung (0.1 mm)	293°	284°
Öffnung (1.0 mm)	246°	238°
Ventilhub	12.00mm	11.50mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	15° / 51°	47° / 11°
Ventilhub im OT	3.15mm	2.60mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	KACC007	KACC007
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	KA99310	KA99310
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-E12009	KAPAC-E12009
Innenfeder	KAPAC-I12009	KAPAC-I12009

Wichtige Hinweise:

- Stahl-Nockenwellen
- vordere Lager / Kettenrad nicht verfügbar -> falls gewünscht, bitte anfragen
- diese Nockenwellen passen auch im 2.5l Motor
- Die Nockenwelle sollte sich frei im Zylinderkopf drehen können, anderenfalls sollte der Zylinderkopf bearbeitet werden.
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- Der minimale Freigang der Ventilfeder bei maximalem Hub sollte noch mindestens 1,0mm betragen.
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass.
- NUR für professionelles Tuning mit einstellbarem Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

