

Sportnockenwellen Mercedes 2.0L 16v M111.940 ohne VVT 268°/257° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4000606MB

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	268°	257°
Öffnung (1.0 mm)	230°	220°
Ventilhub	10.45mm	10.15mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	7° / 43°	38° / 2°
Ventilhub im OT	1.80mm	1.20mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	k.A.	k.A.
Untere Scheibe	keine Infos	k.A.
Außenfeder	k.A.	k.A.
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Nockenwellen für Einbau in Motoren ohne VVT System (M111.920, M111.940)
- Blocklänge von originaler Ventildfeder-Einstellung überprüfen und Feder-Installationssatz verwenden falls notwendig -> bitte anfragen
- Ventildfeder-Kit kann auf Antrag entwickelt werden
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass
- Kolben bearbeiten, falls notwendig. Ein fehlerhafter Einbau kann schwere Motorschäden zur Folge haben
- NUR für professionelles Tuning mit Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

