

297°/297° Sport Nockenwellen (Stück) mechanisch - Opel - 1.2l bis 1.6l / 8V SOHC / OHC (Smallblock)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4600446OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.25mm	0.25mm
Öffnung (0.1 mm)	297°	297°
Öffnung (1.0 mm)	251°	251°
Ventilhub	11.85mm	11.85mm
Nockenhub	6.80mm	6.80mm
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	18° / 53°	53° / 18°
Ventilhub im OT	3.25mm	3.25mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	bitte anfragen	bitte anfragen
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	bitte anfragen	bitte anfragen
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Verwendung nur für Motorsport-Motoren mit frei programmierbarem Motormanagement (Drosselklappenpositionssensor) oder Vergasern
- Die Nockenwelle sollte sich frei im Zylinderkopf drehen können, anderenfalls sollte der Zylinderkopf bearbeitet werden.
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- Der minimale Freigang der Ventilsfeder bei maximalem Hub sollte noch mindestens 1,0mm betragen.
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass.

