



287°/287° Sport Nockenwellen (Stück) hydraulisch - Opel - 1.6l bis 2.0l / 8V SOHC / OHC (Bigblock)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4600546OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	287°	287°
Öffnung (1.0 mm)	247°	247°
Ventilhub	12.15mm	12.15mm
Nockenhub	7.15mm	7.15mm
Spreizung	105°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	17° / 50°	50° / 17°
Ventilhub im OT	2.90mm	2.90mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	bitte anfragen	bitte anfragen
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Verwendung nur für Motorsport-Motoren mit frei programmierbarem Motormanagement (Drosselklappenpositionssensor) oder Vergasern
- Die Nockenwelle sollte sich frei im Zylinderkopf drehen können, anderenfalls sollte der Zylinderkopf bearbeitet werden.
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- Der minimale Freigang der Ventilsfeder bei maximalem Hub sollte noch mindestens 1,0mm betragen.
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass.
- In diesen Motoren gibt es ab Werk unterschiedliche Ventilsfedern. Bitte kontaktieren Sie uns mit den Maßen Ihrer originalen Ventilsfedern und wir empfehlen Ihnen die richtigen Ventilsfedern für diese Nockenwelle.

