

## 282°/282° Sport Nockenwellen (Stück) hydraulisch - Opel - CIH / 3.0L 12V (6 Zylinder)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4601237OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	282°	282°
Öffnung (1.0 mm)	239°	239°
Ventilhub	11.65mm	11.65mm
Nockenhub	7.75mm	7.75mm
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	11° / 48°	47° / 12°
Ventilhub im OT	2.35mm	2.35mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	KATOPCIHOP	KATOPCIHOP
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-S90006	KAPAC-S90007
Innenfeder	-	-

### Wichtige Hinweise:

- Ventilhub und Steuerzeitangaben setzen ein festes Kipphebelverhältnis (Übersetzungsverhältnis) von 1,5 : 1 voraus.
- In den meisten Motoren können die Standard-Ventilfedern, mit den Ventilfedern KAPAC-S90006 (Einlass) und KAPAC-S90007 (Auslass) ohne Modifikationen ersetzt werden.
- Verwendung nur für Motorsport-Motoren mit frei programmierbarem Motormanagement (Drosselklappenpositionssensor) oder Vergasern

