

272°/272° Sport Nockenwellen (Satz) hydraulisch - Opel - X16XEL / 16V DOHC (Smallblock)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA4602419OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	272°	272°
Öffnung (1.0 mm)	235°	235°
Ventilhub	8.90mm	8.90mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	9° / 46°	45° / 10°
Ventilhub im OT	1.95mm	2.00mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	KACTOP015OP	KACTOP015OP
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Nockenwellen für den Einsatz in 1.4L bis 1.6L X18XE1-Z18XE Smallblock Motoren.
- Achtung: Opel hat verschiedene Zahnprofile von Nockenwellenrädern verwendet und Nockenwellen mit verschiedenen Arretierungen der Nockenwellenrädern. Prüfen Sie deshalb unbedingt die Original-Nockenwelle, bevor Sie eine Sport-Nockenwelle bestellen.
- Verwendung nur für Motorsport-Motoren mit frei programmierbarem Motormanagement (Drosselklappenpositionssensor) oder Vergasern
- Wegen verschiedener Nockenwellenrad-Arretierung bei den originalen Nockenwellen und Nockenwellenrädern, empfehlen wir Ihnen das verstellbare Nockenwellenrad mit der Artikelnummer KACTOP015OP für alle Verwendungen. In jedem Fall ist es notwendig, den Ventilhub am OT zu prüfen und ggf. einzustellen.

