

247°/240° Sport Nockenwellen (Satz) hydraulisch - Opel - X16XEL / 16V DOHC (Smallblock)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA4602432OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	247°	240°
Öffnung (1.0 mm)	207°	203°
Ventilhub	9.40mm	9.25mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	114°	96°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-10° / 37°	18° / 5°
Ventilhub im OT	0.25mm	1.55mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	KACTOP015OP	KACTOP015OP
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

- Nockenwellen für den Einsatz in 1.4L bis 1.6L X18XE1-Z18XE Smallblock Motoren.
- Achtung: Opel hat verschiedene Zahnprofile von Nockenwellenrädern verwendet und Nockenwellen mit verschiedenen Arretierungen der Nockenwellenrädern. Prüfen Sie deshalb unbedingt die Original-Nockenwelle, bevor Sie eine Sport-Nockenwelle bestellen.
- Sport-Nockenwelle für X14XE und X18XE mit Standard-Nockenhub von 8,5mm (Einlass) und 8,0mm (Auslass).
- Wegen verschiedener Nockenwellenrad-Arretierung bei den originalen Nockenwellen und Nockenwellenrädern, empfehlen wir Ihnen das verstellbare Nockenwellenrad mit der Artikelnummer KACTOP015OP für alle Verwendungen. In jedem Fall ist es notwendig, den Ventilhub am OT zu prüfen und ggf. einzustellen.

