

## Sportnockenwellen VW 1.4L 16v BTS 297°/289° (Satz)

Verwendung: Rally / Rennsport

Art. Nr. KA7607003VW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	297°	289°
Öffnung (1.0 mm)	259°	251°
Ventilhub	11.05mm	11.05mm
Nockenhub	5.80mm	5.80mm
Spreizung	106°	106°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	22° / 57°	53° / 18°
Ventilhub im OT	3.85mm	3.25mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	KA99480	KA99480
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-E99864	KAPAC-E99864
Innenfeder	-	-

### Wichtige Hinweise:

- nur für Motoren mit Nockenwellenverstellung und Steuerkette
- Abstand zwischen Ventil und Kolben sollte mindestens 1,0mm betragen (empfohlen 1,5mm). Kontrollieren Sie 5-15° vor dem OT auf Auslass und nach dem OT auf Einlass.
- Kolben bearbeiten, falls notwendig. Ein fehlerhafter Einbau kann schwere Motorschäden zur Folge haben!
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- Umprogrammierung der Nockenwellenverstellung, Anpassung oder gar die Beseitigung dieser sollte in Betracht gezogen werden

