

## Sportnockenwellen VW 1.8L 16v KR 261°/261° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA7661207VW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	261°	261°
Öffnung (1.0 mm)	221°	221°
Ventilhub	11.20mm	11.20mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	110°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-0° / 41°	40° / 1°
Ventilhub im OT	1.00mm	1.10mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	OEM	OEM

### Wichtige Hinweise:

- Guss-Nockenwellen
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- NUR für 7mm Ventile mit einer Rille (RK-7H Keile)

