

## Sportnockenwellen VW 1.8L 16v KR 279°/268° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA7661225VW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	279°	268°
Öffnung (1.0 mm)	243°	234°
Ventilhub	11.50mm	11.50mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	14° / 49°	45° / 9°
Ventilhub im OT	2.70mm	2.10mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	KA99370	KA99370
Untere Scheibe	-	-
Außenfeder	KAPAC-E95009	KAPAC-E95009
Innenfeder	KAPAC-I95009	KAPAC-I95009

### Wichtige Hinweise:

- Guss-Nockenwellen
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- NUR für 7mm Ventile mit einer Rille (RK-7H Keile)
- NUR für professionelles Tuning mit Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

