



## Sportnockenwellen VW 1.8L 16v KR 279°/279° (Satz)

Verwendung: Scharfe Straßennockenwelle / Rally

Art. Nr. KA7671309VW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	0.30mm	0.25mm
Öffnung (0.1 mm)	279°	279°
Öffnung (1.0 mm)	243°	238°
Ventilhub	12.00mm	11.45mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	108°	108°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	14° / 49°	47° / 11°
Ventilhub im OT	3.05mm	2.60mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	KATVW033	KACTVW006
Stößel	KACC005	KACC005
Ventilspiel	KATS102	KATS102
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	KA99370	KA99370
Untere Scheibe	-	-
Außenfeder	KAPAC-E15009	KAPAC-E15009
Innenfeder	KAPAC-I15009	KAPAC-I15009

### Wichtige Hinweise:

- Guss-Nockenwellen
- Der Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximalem Hub sollte mindestens 0,6mm betragen.
- NUR für 7mm Ventile mit einer Rille (RK-7H Keile)
- NUR für professionelles Tuning mit Vergaser oder frei programmierbarem Steuergerät

